



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona sadarbība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīnes kanāls
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405. atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 2 vira
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Type of door	Caurspīdīgs
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Papildinošs

Installation description	Kabīnes kanāls - platums 400 mm
Durvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	2
Door opening angle	120 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	36
Sadalnes korpusa materiāls	Stikls Apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1925 mm
Platums	400 mm
Dziļums	30 mm
Neto svars	12 kg
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliesteru epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	46,5 cm
1. iepakojuma garums	198,0 cm
1. iepakojuma svars	14,0 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	85,0 cm
2. iepakojuma platums	120,0 cm
2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	300,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei