



Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	3
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarts	Šuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Zemējuma spaiļes pozīcija	45° zemējuma spaiļe
Nominālā strāva	16 A
Lietošanas nosacījums	Iekšējais

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Vāka tips	Ar slēgiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Moduļu skaits	6 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Krāsas tonis	alumīnija
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Kopnes šķērsriezums	0...2,5 mm ² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: elastīgs 0...2,5 mm ² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: stingrs
Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte	100 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,6
Elektriskā izturība	5000 cikli , cos phi = 0,8
Izolācijas pretestība	> 5 MOhm pie 500 V
Dielektriskā izturība	2000 V
Materiāls	PC : mehānisma vāks PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpusa
Virsmas apdare	Krāsotas
Daudzums komplektā	Komplektā 1 "Flow-pack" iepakojums
Standarti	IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Iebūvēšanas dziļums	30 mm
Dziļums	39,4 mm
Platums	45 mm
Augstums	135 mm
Neto svars	0,106 kg

Virsmas apstrāde	Krāsotas
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP21D
Vides raksturojumi	Acetons Balinātājs UV izturīgs Benzīns Eļļa Alkohols Logu tīrīšanas šķidrums Šķidrās ziepes

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,350 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	91,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,000 cm
2. iepakojuma platums	17,500 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	910,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	7,280 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei
Minimum percentage of recycled plastic content	62