

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XALG
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALG
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vides raksturlielumi	Smaga atmosfēra
Korpusa pamatnes krāsa	Melns (RAL 9005)
Vāka krāsa	Melns (RAL 9005)
Materiāls	Ar minerālu pastiprināts poliamīds
Kabeļa ievade	2 izsitumi ISO M20 kabeļa ievadei
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Izgriezum skaitis	2 izgriezumi 40 mm
CAD kopējais platums	135 mm
CAD kopējais augstums	72 mm
CAD kopējais dziļums	65 mm
Neto svars	0,28 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	10 mPapie 80 °C , attālums: 0,2 m

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst EN/IEC 61140
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst EN 50102

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Laba izturība pret pienskābie 10 °C Laba noturība pret mazgāšanas līdzekļiem 60 °C Nav izturīgs pret skudrskābi (10%) pie 50 °C Nav izturīgs pret pienskābie 90 °C Laba izturība pret amonjaku Laba izturība pret benzolu Laba izturība pret sviestu Laba izturība pret citronskābi (10%) Laba izturība pret griešanas savienojumiem Laba noturība pret etānu Laba izturība pret etanolu Laba izturība pret etilēnu Laba izturība pret taukskābēm Laba izturība pret taukskābju spirtiem Laba izturība pret pienu Laba izturība pret motoreļļām un smērvielām Laba izturība pret eļļām (augu, minerālu) Laba izturība pret naftu Laba noturība pret acetonu Laba noturība pret urīnskābi (20%) Ierobežota izturība pret etiķskābi (10%) Ierobežota izturība pret borskābi Nav izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu (30%) Nav izturīgs pret slāpekļskābi (2%)
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	19 cm
1. iepakojuma svars	273 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,038 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija