

## ZBY9W2B330

Illuminated marked legend ring, Harmony XB5,  
60mm, plastic, yellow, red fixed integral LED,  
marked EMERGENCY STOP, 24V AC DC

### Galvenā

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija                            |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Izgaismots marķēts leģendas gredzens |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                    |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apļa                                 |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Sarkans                              |
| Operatora papildu informācija        | Ar apgaismotu gredzenu               |
| Gaismas avots                        | Aizsargāta LED                       |
| Spuldzes pamatne                     | Integrēta LED                        |
| Gaismas avota krāsa                  | Sarkans                              |
| [Us] nominālais barošanas spriegums  | 24 &nbsp;V AC/DC pie 50/60 Hz        |
| Ierīces prezentācija                 | Starpzvans                           |

### Papildinošs

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums | Avārijas apturēšanas sēnes galvas spiedpoga      |
| Materiāls                              | Plastmasas                                       |
| Marķēšana                              | Melns AVĀRIJAS STOP ieslēgts dzeltens            |
| Etiketes izmēri                        | Ø 60 mm                                          |
| Lietotāja valoda                       | Angļu                                            |
| Augstums                               | 60 mm                                            |
| Platums                                | 9,3 mm                                           |
| Neto svars                             | 0,016 kg                                         |
| Elektriskās izolācijas klase           | II klase atbilst IEC &nbsp;61140                 |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Pie 55 °C , attālums: 0,1 &nbsp;m        |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums   | 24 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| Signalizācijas veids                   | Stabils                                          |
| Barošanas sprieguma ierobežojumi       | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC               |
| Strāvas patēriņš                       | 18 mA                                            |
| Kalpošanas laiks                       | 100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C         |
| Pārsprieguma izturība                  | 1 kV atbilst IEC 61000-4-5                       |
| Saderības kods                         | XB4<br>XB5                                       |

## Vide

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                      | TH                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP aizsardzības pakāpe                      | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69 atbilst IEC 60529<br>IP69K atbilst ISO&nbsp;20653<br>13. veids atbilst UL 50E<br>12. veids atbilst UL 50E<br>4. veids atbilst UL 50E<br>Tips 4X atbilst UL 50E                                    |
| IK aizsardzības pakāpe                      | IK05 atbilst IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standarti                                   | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                |
| Produkta sertifikācija                      | UL sarakstā[RETURN]CSA                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrācijas pretestība                       | 5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>25&nbsp;mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Triecienizturība                            | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27 |
| Izturība pret ātrām pārejām                 | 2 kV atbilst IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem | 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                               |
| Izturība pret elektrostatisko izlādi        | 4 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2<br>8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2                                                                                                                                      |
| Elektromagnētiskā emisija                   | B klase atbilst IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                  |

## Iepakošanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,2 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 6,5 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 8,5 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 21 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 180      |
| 2. iepakojuma augstums         | 15 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 2. iepakojuma svars            | 4,295 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 2880     |
| 3. iepakojuma augstums         | 80 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 80 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 60 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 68,98 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>      |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                           |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                      |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                    |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|