



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	INSJ400
Slēdža-atvienotāja nosaukums	Interpact INSJ400
Poļu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	250 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 KA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 480 V AC pie 50/60 Hz 150 KA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 240 V AC pie 50/60 Hz 20 KA aizsargāta ar jebkuru aizsardzības ierīci 600 V AC pie 50/60 Hz 25 KA aizsargāts ar automātisko slēdzi NSJ400 - 400A 600 V AC pie 50/60 Hz 50 KA ar T vai RK klases drošinātājiem 400 A 600 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā

Papildinošs

Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne
Apgrīztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Aizmugure Priekšā
Mehāniskā izturība	5000 cikli atbilst UL 489
Elektriskā izturība	1000 cikli pilna slodze
Augstums	205 mm
Platums	185 mm
Dziļums	130 mm
Neto svars	4,6 kg

Vide

Standarti	UL 489 CSA C22.2 Nē 5.2
-----------	---------------------------------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,5 cm
1. iepakojuma platums	18 cm
1. iepakojuma garums	20,7 cm
1. iepakojuma svars	5,068 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	10,577 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------