



Galvenā

Diapazons	Compact
Produkta klāsts	Compact NS630b...1600 jaunā paaudze Compact NS1600b...3200 jaunā paaudze
Ierīces īssais nosaukums	MX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Momentāna sprieguma atlaišana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksēts
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200)

Papildinošs

Operating threshold	0,7...1,1xUn atvēršana
Atbildes laiks	50ms +/- 10 % priekš Compact NS630b...1600 50ms +/- 10 % priekš Compact NS1600b...3200 55ms +/- 10 % priekš MasterPact NT 70ms +/- 10 % priekš MasterPact NW
Piegādāji turēšanas jaudu	4,5 VA
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	Rezerves daļa priekš MasterPact NT Rezerves daļa priekš MasterPact NW Rezerves daļa priekš Compact NS630b...1600 jaunā paaudze Rezerves daļa priekš Compact NS1600b...3200 jaunā paaudze

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,3 cm
1. iepakojuma garums	8,4 cm
1. iepakojuma svars	150,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,0 cm
2. iepakojuma platums	13,2 cm
2. iepakojuma garums	18,5 cm
2. iepakojuma svars	1,55 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm

3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	19,12 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------