

KTA3200ER43

Plakans elkoņa padeves bloks, Canalis KTA, alumīnijs, 3200A, 3L+N+PE, pēc izmēriem, neitrāls N3, balts RAL9001



Galvenā

Diapazons	Canalis
Produkta nosaukums	KT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Plakans elkoņa padeves kanāls
Ierīces īsais nosaukums	KTA
Ierīces lietojumprogramma	Padeves garums
Piegāde	Elļas transformators Sadales skapis
Materiāls	Alumīnija
[Ie] nominālā darba strāva	3200 A pie 35 °C
Neitrāla pozīcija	Uz leju
Virziena maiņas veids	Virziens 1 : malu virzienā uz pa kreisi
Earth conductor	Standarta zeme
Short-circuit level	Standarta versija
Nodrošināts aprīkojums	Kanāla vienība

Papildinošs

Korpusa materiāls	Poliestera plēve
Kontaktligzdas materiāls	Varš
[Ue] nominālais darba spriegums	1000 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	86 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	189 kA
Izstarotais magnētiskais lauks	2,1 µT
Termiskā sprieguma robeža	7396000 kA².s
THDI	0...15 % 3200 A 15...33 % 4000 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,0018 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0019 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0018 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,0017 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Montāžas atbalsts	Plāksne
Polarity	3L + N + PE
Izplūdes atveru skaits	0
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Izmēru veids	Izgatavots pēc izmēra
Savienojuma solis	80...250 mm
Dziļums	510 mm
Augstums	Virziens 1 : 200...534 mm
Garums	Virziens 2 : 300 mm
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Lineārā slodze	37 kg/m

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % no In) 35...40 °C (97 % no In) 40...45 °C (93 % no In) 45...50 °C (90 % no In) 50...55 °C (86 % no In)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	51,0 cm
1. iepakojuma platums	55,0 cm
1. iepakojuma garums	77,5 cm
1. iepakojuma svars	46,8 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.