



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Šunta reisa atbrīvošana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Diapazona saderība	ComPact Compact NSXm jaunā paaudze) ComPact Compact NSXm) PowerPact PowerPact B)

Papildinošs

Operating threshold	0,7 Un atvēršana
Atbildes laiks	< 50 ms
Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
Impulsa ilgums	>= 20 ms
Papildu pieslēguma spaile	pavasaris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	5,7 cm
1. iepakojuma garums	6,3 cm
1. iepakojuma svars	36,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.