

LV480750

Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT
ISFT100N, 100A, DIN NH000, 3 poli,
stiprinājums aizmugurē, 2,5 mm²–50 mm²
kabeļu savienotāji

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFT
Ierīces īsais nosaukums	ISFT100N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole
Polu apraksts	3P
Drošinātāju nesēju skaits	3
Drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH000
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	100 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
[I _{the}] parastā slēgtā termiskā strāva	100 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	11 W
[U _e] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[U _i] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[U _{imp}] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[I _e] nominālā darba strāva	AC-21B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz DC-21B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-21B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē) DC-22B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-22B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē)

Papildinošs

[I _q] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	80 kA pie 415 V (AC) 80 kA pie 500 V (AC) 25 kA pie 690 V (AC)
[I _{cw}] nominālā īstermiņa izturības strāva	3,6 kA priekš 1 s
[I _{cm}] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	5,2 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis

Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Svina blīvējums
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Montāžas atbalsts	DIN sliede , ar īpašiem piederumiem Montāžas plāksne kopnes
Montāžas vieta	Blakus
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	2000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 300 cikli 690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 300 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-23B : 300 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes leļup pa strāumi 100 A 2,5...50 mm ² Skrūvju skavu spaiļes augštecē 100 A 2,5...50 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm priekš terminālis
Platums	53 mm
Augstums	216 mm
Dziļums	80 mm
Neto svars	0,54 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP3x priekšpuse : atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	14,5 cm
1. iepakojuma garums	24,0 cm
1. iepakojuma svars	600,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,687 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------