



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dzelzceļš
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
Sliežu veids	Modulāra Regulējami
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV3 ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	9 x 3P : fiksēts GV2L 9 x 3P : fiksēts GV2P 7 x 3P : fiksēts GV3 1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm vertikāli uzstādīšana

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss
9 mm atstarpe	48
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	58 mm
Platums	467 mm
Dziļums	97 mm
Neto svars	0,34 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	46,800 cm
1. iepakojuma svars	307,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,500 cm
2. iepakojuma platums	31,000 cm
2. iepakojuma garums	49,000 cm

2. iepakojuma svars	3,510 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	104,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	123,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei