

XACA6813

Pendant control station, Harmony XAC,
plastic, yellow, 6 push buttons with NO+NC, 1
emergency stop NC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACA

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Polipropilēns
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Sadalnes korpusa tips	Pilnībā gatavs lietošanai
Vadības stacijas lietojumprogramma	Viena ātruma pacēlāja motora vadība
Vadības stacijas sastāvs	6 spiedpogas + 1 avārijas apturēšana
Vadības pogas veids	Pirmā spiedpoga 1 NC + 1 NO pacelt, lēni Otrā spiedpoga 1 NC + 1 NO zemāks, lēns Apturēšanas spiedpoga Ø 40 mm 1 NC fiksēšana Ceturta spiedpoga 1 NC + 1 NO pa kreisi, lēni Trešā spiedpoga 1 NC + 1 NO pareizi, lēni Piektā spiedpoga 1 NC + 1 NO uz priekšu lēni Sestā spiedpoga 1 NC + 1 NO otrādi, lēni
Produktu saderība	ZB2BE102 avārijas apturēšanai ZB2BE102 + ZB2BE101 katram virzienam
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu starp pāriem
Vadības stacijas krāsa	Dzeltenš
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu
Standarti	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CCC
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60661-140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 50102
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kabeļa ievade	Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 8...26 mm

Kontakta koda apzīmējums	A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3)
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Maksimālā pretestība starp spailēm	25 MOhm
Darbības spēks	13 N spiedpoga 8 N avārijas apstāšanās
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids gG
Nominālā darba jauda W	40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ (11-12)NC
Termināļu apraksts ISO nr.2	(11-12)NC
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,935 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	70,000 cm
1. iepakojuma svars	1,246 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	39,142 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------