



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	BMEXBP... - Ethernet + X-bus plaukts
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Integrēta savienojuma veids	3 Ethernet , savienotāja veids: RJ45 , pārraides ātrums: 10/100/1000 Mbps , pārraides režīms: dubultekrāni vītā pāra
Atmiņas lietojums	Lietojumprogrammu saglabāšana Uzlabotā tīmekļa servera aktivizēšana
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet aizmugures plate
Sakaru pakalpojums	Joslas platuma pārvaldība FDR serveris Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa Ethernet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa legults 4 portu slēdzis RSTP atbalsts IP pārsūtīšana
Tīmekļa pakalpojumi	FactoryCast konfigurējams
Web serveris	Uzlabots
Pašreizējais patēriņš	1800 mA pie 3,3 V DC
Vietējā signalizācija	Priekš procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) Priekš procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) Priekš ETH MS (Ethernet porta konfigurācijas statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš Eth NS (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš Eth NS1 (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš Eth NS2 (Ethernet tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Neto svars	0,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Marķējums	CE
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	253,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,062 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.