



Galvenā

Produkta klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kodētāja interfeisa modulis
Pieejamā funkcija	Kompensēt Salīdziniet Modulo Samazināšana Sagūstīt
Kanālu skaits	3 SSI kanāls
Izvalu skaits	1 24 V DC Reflex digitālā izeja katram SSI kanālam
Ievadu skaits	2 24 V DC uztvert digitālās ievades 3 SSI kanāliem

Papildinošs

Datu formāts	8...31 bits
Pārraides ātrums	500 kbaudi 200 kbaudi 1 Mbauds 100 kbaudi
Atsvaidzināšanas laiks	1 ms
Ievades saderība	24 V DC SSI absolūtais kodētājs (sprieguma ierobežojumi: 19,2...30 V) priekš 200 mA uz kanālu
Dielektriskā izturība	1400 V DC 60 s
[Us] nominālais barošanas spriegums	19,2...30 V DC, < 30 mA 24 V DC, < 30 mA (tipisks)
Aizsardzības veids	Pārsprieguma aizsardzība DC
Pašreizējais patēriņš	150 mA pie 3,3 V DC priekš aizmugurējā plakne , (tipisks) 250 mA pie 3,3 V DC priekš aizmugurējā plakne , (maksimums)
Neto svars	0,138 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Darbības augstums	0...4000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Produkta sertifikāti	CE [RETURN] RCM [RETURN] CSA [RETURN] EAC [RETURN] Tirdzniecības flote [RETURN] UL
Standarti	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm

1. iepakojuma svars	167,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,800 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------