



Galvenā

Produktu klāsts	PacDrive 3
Ierīces īsais nosaukums	LXM 62
Produkta vai sastāvdaļas veids	Single drive

Papildinošs

Product compatibility	Servo motors SH3 140 mm, 4 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors SH3 205 mm, 1 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors MH3 140 mm, 2 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors MH3 140 mm, 3 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors MH3 190 mm, 1 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors SHS[RETURN]Servo motors SH3 140 mm, 2 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors SH3 140 mm, 3 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors MH3 100 mm, 3 optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motors MH3 140 mm, 1 optimized in terms of torque and speed
Tikla fāžu skaits	Trīs fāzes
[Us] rated supply voltage (through power supply module)	400 V (- 10...10 %) priekš trīs fāzes 230 V (- 10...10 %) priekš trīs fāzes 230 V (- 10...10 %) priekš vienfāze
Piegādes biežums	50/60 Hz - 5...5 %
Nepārtraukta izejas strāva	20 Apie 4 kHz
Izejas strāvas maksimums 3s	45 Apie 4 kHz
Nepārtraukta jauda	9,6 kW
Nominal power	9,6 kW
Pārslēgšanas frekvence	8 kHz
Pārsprieguma kategorija	III
Elektrības pieslēgums	Terminālis , iespīlēšanas jauda: 0.2...15 mm ² , AWG 24...AWG 16 (CN4) Terminālis , iespīlēšanas jauda: 0.5...16 mm ² , AWG 20...AWG 6 (CN5) Terminālis , iespīlēšanas jauda: 0.75...16 mm ² , AWG 18...AWG 6 (CN6) Terminālis , iespīlēšanas jauda: 0.2...6 mm ² , AWG 24...AWG 10 (CN7)
Pievilkšanas griezes moments	CN1 2,5 Nm
Number of inputs	2 digitālais 2 touch probe
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC priekš - 20...25 %
Number of outputs	2 digitālais
Diskrēts izejas spriegums	24 V DC
Safety function	STO (drošs griezes moments izslēgts)
Komunikācijas interfeiss	SERCOS III , integrēta
Dziļums	270 mm
Augstums	310 mm

Platums	44,5 mm
Neto svars	3 kg

Vide

Standarti	IEC 61800-5-2 ISO&Nbsp;13849-1 IEC 61800-3 CSA C22.2 Nr. 14 IEC&Nbsp;62061 UL 508C IEC&Nbsp;62061 ISO&Nbsp;13849-2 IEC 61508 IEC 61800-5-1
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]TÜV
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Vibrācijas pretestība	10 m/s ² atbilst IEC 60721-3-3
Triecienizturība	100 m/s ² atbilst IEC 60721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61800-5-2
Vides raksturojums	3K3 atbilst IEC 60721-3-3
Relatīvais mitrums	5...85 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	33,500 cm
1. iepakojuma garums	44,000 cm
1. iepakojuma svars	3,952 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	49,808 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu