



### Galvenā

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | Acti9                                                                                  |
| Produkta nosaukums             | Acti9 NG125NA                                                                          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Slēdža atvienotājs                                                                     |
| Ierīces īsais nosaukums        | NG125NA                                                                                |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana<br>Izgatavošana un laušana zem slodzes                                     |
| Polu apraksts                  | 4P                                                                                     |
| Neitrāla pozīcija              | Pa kreisi                                                                              |
| Aizsargājamo polu skaits       | 4                                                                                      |
| Izmantošanas kategorija        | AC-22A atbilst IEC 60947-3<br>AC-22B atbilst IEC 60947-3<br>AC-23B atbilst IEC 60947-3 |
| Piemērotība izolācijai         | Jā atbilst IEC 60947-3                                                                 |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 80 A pie 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| [Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda | 2 kA tikai slēdzis-atvienotājs                                                                                                                            |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva     | 1,5 kA laikā 50 ms atbilst IEC 60947-3                                                                                                                    |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3                                                                                                                     |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 8 kV atbilst IEC 60947-3                                                                                                                                  |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                        |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt<br>Manuāla izslēgšanas pārbaude                                                                                                                  |
| Vietējā signalizācija                         | Brauciena indikators<br>ON/OFF indikācija                                                                                                                 |
| Montāžas režīms                               | Fiksēts                                                                                                                                                   |
| Montāžas atbalsts                             | 35 mm simetriska DIN sliede                                                                                                                               |
| 9 mm atstarpe                                 | 12                                                                                                                                                        |
| Augstums                                      | 103 mm                                                                                                                                                    |
| Platums                                       | 108 mm                                                                                                                                                    |
| Dziļums                                       | 81 mm                                                                                                                                                     |
| Neto svars                                    | 0,96 kg                                                                                                                                                   |
| Krāsa                                         | Melns                                                                                                                                                     |
| Mehāniskā izturība                            | 20000 cikli                                                                                                                                               |
| Elektriskā izturība                           | Category A (except AC20, DC20) : 1500 cikli AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3<br>Category B (except AC20, DC20) : 300 cikli AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| Piekaramās atslēgas nodrošināšana             | Aizslēdzams                                                                                                                                               |
| Bloķēšanas opciju apraksts                    | Integrēta piekaramā atslēga                                                                                                                               |
| Savienojumi - termināļi                       | Tuneļa tipa termināļi ( augšā vai apakšā ) 16...70 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Tuneļa tipa termināļi ( augšā vai apakšā ) 10...50 mm <sup>2</sup> elastīgs |
| Stieples noņemšanas garums                    | Strāvas ķēde : 20 mm priekš augšā vai apakšā savienojums                                                                                                  |
| Pievilkšanas griezes moments                  | Strāvas ķēde : 6 Nm augšā vai apakšā                                                                                                                      |

## Vide

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standarti                                | EN 60947-3<br>IEC 60947-3                        |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP40 atbilst IEC 60529 |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05                                             |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst IEC 60947-3                            |
| Tropizācija                              | 2 atbilst IEC 60068-1                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -10...60 °C                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                      |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 9 cm     |
| 1. iepakojuma platums          | 12 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 16 cm    |
| 1. iepakojuma svars            | 1,037 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 12       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 2. iepakojuma svars            | 12,92 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                                                                  |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                     |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                                                                          |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|