



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termostats

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces lietojumprogramma	Stāvs
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Produktam specifisks pielietojums	Apkure
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50 Hz
[In] nominālā strāva	16 A (pretestības slodze)
Kontroles veids	Elektroniskais kontrolieris
Slēdža funkcija	2-polu
Vietējā signalizācija	Priekš apkures pielietojums LED (sarkans) Priekš darbojas LED (zaļš)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis(-i)
Temperatūras iestāšanās diapazons	5...50 °C grīdas režīms
Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols)
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	25 mm
Projicēšanas dziļums	17 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02
Standarti	EN 60669-1
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	9,600 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	186,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------