



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienojamās atlikušās strāvas ierīces
Ierīces īsais nosaukums	Vigi iC60
Poļu apraksts	4P
[In] nominālā strāva	63 A
Zemes noplūdes jutīgums	300 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Selektīvs
Zemes noplūdes aizsardzības veids	Tips AC
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	230...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Standarti	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm atstarpe	7

Papildinošs

Ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-2
Diapazona saderība	Acti 9 Acti9 iC60) Acti 9 Acti9 Reflex iC60)
Produktu saderība	Viens terminālis
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Elektriskais pieslēgums mcb	Ar skrūvēm
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	Apakšā : JĀ
Augstums	91 mm
Platums	135 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	0,245 kg
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis mīnuss priekš 1 kabelis(-i) 1...35 mm ² stingrs bez kabeļa gala Tuneļa tipa terminālis mīnuss priekš 1 kabelis(-i) 1...25 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Tuneļa tipa terminālis mīnuss priekš 1 kabelis(-i) 1...25 mm ² elastīgs ar kabeļa galu
Stieples noņemšanas garums	14 mm priekš apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm apakšā

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-2
Elektromagnētiskā sadarbība	8/20 μs impulsu izturība , 3000 A atbilst IEC 61009-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,7 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	14,2 cm
1. iepakojuma svars	254,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,293 kg

Piedāvāji ietilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Minimum percentage of recycled plastic content	0

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------