



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS2G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stubu apraksts	3t
Kontaktlīdzdas tips	3 NĒ
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A (pie 40 °C)
[Ie] nominālā darba strāva	40 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 40 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 63 A pie 400 V AC-23A 63 A pie 400 V AC-23B 63 A pie 500 V AC-23A 63 A pie 500 V AC-23B 63 A pie 690 V AC-23A 63 A pie 690 V AC-23B
Drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	000
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Ārējā labā puse Ārējā frontālā
Montāžas atbalsts	Plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	30 kW pie 400 V 40 kW pie 500 V 55 kW pie 690 V
Jaudas veidošana	630 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	500 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	10,6 kA
Mehāniskā izturība	10000 cikli
Elektriskā izturība	1500 Cikli AC-23A 1500 Cikli DC-23A 300 Cikli AC-23B 300 cikli DC-23B
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 10...25 mm ²
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 3,2 Nm

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1 960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	118 mm
Platums	136 mm
Dziļums	116,5 mm
Neto svars	1 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,5 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	20 cm
1. iepakojuma svars	1,288 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	11,108 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------