



## Galvenā

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                 | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkta nosaukums                        | TeSys GS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ierīces īsais nosaukums                   | GS2J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids            | Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polu apraksts                             | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aizsargāto stabu apraksts                 | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaktlīdzdas tips                       | 3 NĒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 100 A (pie 40 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] nominālā darba strāva                | 100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A<br>100 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B<br>100 A pie 690 V stabi nav novietoti blakus AC-23A<br>100 A pie 690 V stabi nav novietoti blakus AC-23B<br>100 A pie 400 V AC-23A<br>100 A pie 400 V AC-23B<br>100 A pie 500 V AC-23A<br>100 A pie 500 V AC-23B |
| Drošinātāja tips                          | NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drošinātāja izmērs                        | 22 x 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tīkla veids                               | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tīkla frekvence                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Papildinošs

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbības roktura veids                        | Ārējā frontālā<br>Ārējā labā puse                                                                        |
| Montāžas atbalsts                             | Plāksne                                                                                                  |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 750 V AC 50/60 Hz                                                                                        |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 8 kV                                                                                                     |
| Nominālā darbības jauda W                     | 51 KW pie 400 V<br>63 KW pie 500 V<br>90 kW pie 690 V                                                    |
| Jaudas veidošana                              | 1000 A pie 400 V AC-23B                                                                                  |
| Pārrāvuma spēja                               | 800 A pie 400 V ( AC-23B)                                                                                |
| Izturība pret īssavienojumu                   | 20 kA                                                                                                    |
| Mehāniskā izturība                            | 10000 cikli                                                                                              |
| Elektriskā izturība                           | 1500 Cikli AC-23A<br>1500 Cikli AC-23B<br>300 Cikli AC-23A<br>300 cikli AC-23B                           |
| Savienojumi - termināļi                       | Strāvas ķēde : bāri 20 mm <sup>2</sup><br>Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 25...95 mm <sup>2</sup> |
| [Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda | 80 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem                                                       |
| Pievilkšanas griezes moments                  | Strāvas ķēde : 12 Nm                                                                                     |

## Vide

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | IEC 60947-3                                                                           |
| Produkta sertifikācija                   | CE                                                                                    |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529 ( ar spaiļes vāku)                                             |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -20...70 °C                                                                           |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C                                                                           |
| Ugunsizturība                            | 850 °C drošinātāja vāks atbilst IEC 60695-2-1<br>960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1 |
| Augstums                                 | 162 mm                                                                                |
| Platums                                  | 148 mm                                                                                |
| Dziļums                                  | 116 mm                                                                                |
| Neto svars                               | 1,5 kg                                                                                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 16,000 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 21,500 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 17,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 1,861 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S06       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 27        |
| 2. iepakojuma augstums         | 75,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 60,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 80,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 62,383 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                    |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                           |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>            |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                           |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a> |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|