



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony ST6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Programmatūras apzīmējums	Timekļa saskarne operatoram
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A8
Procesora frekvence	800 MHz
Atmiņas apraksts	512 MB ierīces atmiņa 512 MB rezerves atmiņa 128 kB lietotāja datu atmiņa

Papildinošs

Ekrāna izmērs	15 collas
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Ekrāna izšķirtspēja	1366 x 768 pikseli FWXGA
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas ar balts
Spilgtums	16 līmeņi
Rakstzīmju fonts	ASCII ASCII (Eiropas rakstzīmes) Katakana
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC (+/- 20 %)
Enerģijas patēriņš W	18,5 W
Ieplūdes strāva	30 A
Vietējā signalizācija	Statusa LED zaļš , stabils priekš bezsaistē Statusa LED zaļš , stabils priekš darbojas Statusa LED zaļš , mirgo priekš darbojas Statusa LED zaļš , izbalējis priekš gaidīšanas režīmā Statusa LED oranža , mirgo priekš programmatūras palaišana Statusa LED sarkans , stabils priekš barošanas avots (IESLĒGTS) Statusa LED sarkans , mirgo priekš darbojas Statusa LED sarkans , izslēgts priekš barošanas avots (IZSLĒGTS)
Ethernet ports	10/100BASE
Integrēta savienojuma veids	1 USB 2.0 A tips atpakaļ 1 Ethernet - sieveite RJ45 apakšā
Piegāde	Ārējā padeve
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts 0...50 °C Iebūvēts 10...90 % RH
Fiksācijas režīms	Ar 6 skrūvēm , montāža uz 1,6...5 mm biezs panelis atbilst UL 61010-2-201 Ar 6 skrūvēm atbilst IEC 61131-2 Ar 6 skrūvēm atbilst IEC 61000-6-2
Sadalnes korpusa materiāls	PC
Priekšpuses materiāls	Alumīnija
Marķējums	CE
Izgriezuma izmēri	394 x 250 mm paneļa griezumam izmērs
Augstums	268 mm
Platums	412 mm

Dziļums	50 mm
Neto svars	2,7 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā sadarbība
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 61131-2 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 priekšējais panelis (lietošanai iekšējā telpā) NEMA 13 priekšējais panelis (korpusā)
Triecienizturība	147 m/s ² priekš 11 ms (X, Y, Z virzieni 3 reizes) atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz)
Elektromagnētiskā sadarbība	Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 2 kV (barošanas porti) atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV (signāla porti) Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 6 kV (kontakta izlāde) atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 8 kV (gaisa izplūde)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5 cm
1. iepakojuma platums	26,8 cm
1. iepakojuma garums	41,2 cm
1. iepakojuma svars	3,53 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	7,7 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	110 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	132,96 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.