

EVP1PSS2

EVlink PKG T2 SOCKET GREEN

TRANSPARENT EV SPARE PART

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	T2
Polu skaits	3P+N
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz
Maksimālā barošanas strāva	32 A
Diapazona saderība	EVlink EVlink autostāvvietām) EVF2 uzlādes stacija EVlink EVlink autostāvvietām) EVW2 uzlādes stacija EVlink EVlink autostāvvietām) EVP2 Sadalnes korpuss

Papildinošs

Materiāls	Plastmasas
Augstums	260 mm
Platums	110 mm
Dziļums	80 mm
Neto svars	1,34 kg
Krāsa	zaļš

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	14,0 cm
1. iepakojuma garums	28,0 cm
1. iepakojuma svars	1,583 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,58 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija