

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta analogās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBACO1210 modulis STBXBA1000 bāze STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs
Analogās izvades veids	Strāva : 0...20 mA
Analogās izejas numurs	2
Analogās izejas izšķirtspēja	12 bitī

Papildinošs

Analogā izejas strāva	0,02 A
Atbildes laiks	3ms
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Fallback	Stāvoklis 0 pamata NIM Lietotāja konfigurējams standarta NIM
Datu formāts	EN 61131-2 IEC 61131-2
Atjaunināšanas laiks	25 ms
Konversijas laiks	900 ms pie +/- 0,1 % no galīgās vērtības
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība
Integrālā linearitāte	+/- 0,1 %FS
Diferenciālā linearitāte	Monotonisks
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,5 % no pilnas skalas uz °C
Temperatūras novirze	+/-0,01 %/°C
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Izolācija starp kanāliem un izpildmehānisma kopni	30V
Pievēršanās prasība	2 izejas vārdi 1vārds atkāpšanās statusa konfigurēšanai
Produktu saderība	Montāžas bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	40 mA pie 5V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Dziļums	70 mm
Augstums	13,9 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,117 kg

Vide

Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]UL[RETURN]CSA
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	137,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,262 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	61,376 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------