

## C1034A040

Atvienošanas bloks MicroLogic Vigi 4.2AL,  
ComPacT NSX100/160/250, 3 polu,  
elektroniskās pamataizsardzības, zemes  
noplūdes signalizācija, 40A



### Galvenā

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                           | ComPacT jaunā paaudze                                                                                                                                                           |
| Produktu klāsts                     | CompacT NSX100...250 jaunā paaudze                                                                                                                                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Ceļojuma vienība                                                                                                                                                                |
| Brauciena vienības nosaukums        | MicroLogic 4.2 AL                                                                                                                                                               |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija       | Elektroniski                                                                                                                                                                    |
| Diapazona saderība                  | ComPacT jaunā paaudze NSX160<br>ComPacT jaunā paaudze NSX100<br>ComPacT jaunā paaudze NSX250                                                                                    |
| Ierīces lietojumprogramma           | Izplatīšana                                                                                                                                                                     |
| Poļu apraksts                       | 3P                                                                                                                                                                              |
| Aizsargāto stubu apraksts           | 3D                                                                                                                                                                              |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas | LSol                                                                                                                                                                            |
| Aizsardzības veids                  | L : priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks)<br>Tātad : priekš īslaicīga īssavienojuma aizsardzība ar fiksētu aizkavi<br>Es : priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu |
| Brauciena vienības vērtējums        | 40 A pie 40 °C                                                                                                                                                                  |
| [Ue] nominālais darba spriegums     | 440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Tīkla veids                         | AC                                                                                                                                                                              |
| Tīkla frekvence                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Strāvas slēdža montāžas režīms      | Fiksēts                                                                                                                                                                         |

### Papildinošs

|                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)   | Regulējami 9 iestatījumi                                   |
| [I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons       | 18...40 A                                                  |
| Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr            | Fiksēts                                                    |
| [tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons      | 11 S pie 7,2 x Ir<br>16 S pie 6 x Ir<br>400 s pie 1,5 x Ir |
| Termiskā atmiņa                                                 | 20 minūtes pirms un pēc pakļupšanas                        |
| Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd          | Regulējami                                                 |
| [Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons | 1,5...10 x Ir                                              |
| Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd          | Fiksēts                                                    |
| Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li           | Fiksēts                                                    |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons        | 600&nbsp;A                                                                                                                                                                                          |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                                        | Integrēta                                                                                                                                                                                           |
| Noplūdes aizsardzības klase                                           | A klase                                                                                                                                                                                             |
| Zemes noplūdes aizsardzības jutības regulēšanas veids IΔn             | Regulējami                                                                                                                                                                                          |
| [IΔn] zemējuma noplūdes aizsardzības jutīguma regulēšanas diapazons   | 0,03 A<br>0,1 A<br>0,3 A<br>0,5 A<br>1 A<br>3 A<br>5 A                                                                                                                                              |
| Īpašs aizsardzības pret zemes noplūdes režīms                         | IZSLĒGTS izmantojot IΔn pagriežamo slēdzi                                                                                                                                                           |
| Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas veids Δt       | Regulējami                                                                                                                                                                                          |
| [Δt] Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas diapazons | 0 Ms<br>60 Ms<br>150 Ms<br>500 Ms<br>1 s                                                                                                                                                            |
| Zonu selektīvā bloķēšana ZSI                                          | Bez                                                                                                                                                                                                 |
| Vietējā signalizācija                                                 | Priekš gatavs darbībai mirgojoša gaismas diode ( zaļš)<br>Priekš pārslodze LED 105 % Ir ( sarkans)<br>Priekš pārslodze LED 90 % Ir ( oranža)<br>Priekš atlikušā strāva krāsu indikators ( dzeltens) |

## Vide

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Standarti                                             | EN/IEC 60947-2         |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu | II klase               |
| Piesārņojuma pakāpe                                   | 3 atbilst IEC 60947-1  |
| IP aizsardzības pakāpe                                | IP40 atbilst IEC 60529 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                  | -25...70 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai              | -40...85 °C            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 9,5 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 11,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 15,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 598,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 6,376 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                    |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                            |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a> |