

NSYS3D4620

Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,
PanelSet S3D, plašās durvis, bez montāžas
plāksnes, 400x600x200mm, IP66, IK10



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpora nominālais augstums	400 mm
Korpora nominālais platums	600 mm
Korpora nominālais dziļums	200 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 slēdzene 1 kabeļu blīvslēga plāksne

Papildinošs

Body type	Viengabala korpuss Notekas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzene veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm
Materiāls	tērauda
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	cUL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]DNP
Neto svars	10,5 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,500 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	62,000 cm
1. iepakojuma svars	10,462 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	200,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	337,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------