

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2100, 6-galu atspere skavas savienotājs STBXBA1000 bāze STBDDO3200 modulis STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	Cietā stāvoklī
Diskrēts izejas spriegums	24 V
Diskrēts izejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Diskrētā izejas strāva	500 mA
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs vai negatīvs
Izejas spriegums	19.2...30 V DC
Absolūtais maksimālais spriegums	56 V 1.3 ms
Atbildes laiks	575 μs no viena uz otru 620 μs off-to-on
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Fallback	Stāvoklis 0 pamata NIM Lietotāja konfigurējams standarta NIM
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 10 A Apgrieztās polaritātes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība Termiskā pārslodzes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Maksimālā noplūdes strāva	0,4 mA stāvoklī 0 30 V
Pārsprieguma strāva	5 A 0.5 ms
Maksimālā slodzes kapacitāte	50 μF
Maksimālā slodzes induktivitāte	500 mH pie 4 Hz
Minimālā slodze	0,5 mA
Atiestatīt	Manuāla vai automātiska atiestatīšana COM kļūme
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	50 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (OUT1 līdz OUT2) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Augstums	13,9 mm
Dziļums	70 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,112 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	131,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,094 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	58,688 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------