

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās ievades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2100, 6-galu atspere skavas savienotājs STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBXBA1000 bāze STBDDI3230 modulis
Diskrēts ievades numurs	2
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Ieejas sprieguma ierobežojumi	11...30 V stāvoklī 1 -3...5 V stāvoklī 0
Pieļaujamais spriegums	30 V
Absolūtais maksimālais spriegums	56 V 1.3 ms
Diskrētā ieejas strāva	7,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 2 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 6 mA
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs vai negatīvs
Atbildes laiks	0,61 ms off-to-on 0,2 ms 0,625 ms no viena uz otru 0,2 ms
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 10 A Ievades aizsardzība ierobežots ar rezistoru Apgrieztās polaritātes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	2000 V uz 1 minūti
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Ievades filtrēšana	1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 0,5 ms 16 ms +/- 0,1 ms 0,2 ms
Strāvu piegādā sensors	100 mA uz kanālu
Produkta saderība	I/O bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	55 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (IN1 līdz IN2) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Dziļums	65,1 mm
Augstums	18,4 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,11 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 61131-2 2. tips
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mm pie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	130,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,94 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	58,24 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------