



Galvenā

Produkta klāsts	Optiline
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Mini kanāli
Trunking type	Mini kanāli

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Nodalījumu sadalīšana	1 nodalījums
Colour	Balts (RAL 9003)
Trunking dimension	18 x 20 mm
Fiksācijas režīms	Iepriekš caurdurts fiksācijas caurums 100 mm Strāvas kabelis : skrūvējams Zemsprieguma kabelis : bonding tape
Materiāls	PC/ABS
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-25...60 °C
Garums	2100 mm
Augstums	20 mm
Platums	18 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2006. gads
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,8 cm
1. iepakojuma platums	2 cm
1. iepakojuma garums	100 cm
1. iepakojuma svars	123 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	1512
2. iepakojuma augstums	47 cm
2. iepakojuma platums	120 cm
2. iepakojuma garums	215 cm
2. iepakojuma svars	197,4 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	1512
3. iepakojuma augstums	48,8 cm
3. iepakojuma platums	120,0 cm
3. iepakojuma garums	213,9 cm
3. iepakojuma svars	219,71 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Jā
Mercury free	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei