



## Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT400/630
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX400 [RETURN] ComPacT jaunā paaudze NSX630 [RETURN] ComPacT jaunā paaudze NSX400 DC [RETURN] ComPacT jaunā paaudze NSX630 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48...60 V DC
Ķēdes pārtraucēja montāžas režīms	Fiksēts
Ķēdes pārtraucēja rāmja nominālā strāva	400 A 630 A

## Papildinošs

Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
Ķēdes pārtraucēja reakcijas laiks	< 700ms atvērts < 80ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	4 minūtē
Maksimālais enerģijas patēriņš W	500 W - aizvēršana 500 W - atvēršana
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,7 cm
1. iepakojuma platums	17,0 cm
1. iepakojuma garums	17,0 cm
1. iepakojuma svars	3,165 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	19,265 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------