



Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MT400/630
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska atsperu uzlāde
Saderība ar	ComPacT jaunā paaudze NSX400 ComPacT jaunā paaudze NSX630 ComPacT jaunā paaudze NSX400 DC ComPacT jaunā paaudze NSX630 DC
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	440...480 V AC 60 Hz
Ķēdes pārtraucēja montāžas režīms	Fiksēts
Ķēdes pārtraucēja rāmja nominālā strāva	630 A 400 A

Papildinošs

Vadības signāla veids	Uzturēta Impulss
Ķēdes pārtraucēja reakcijas laiks	< 700 ms atvērts < 80 ms slēgts
Maksimālā darba frekvence	4 minūtē
Maksimālais strāvas patēriņš VA	500 VA aizvēršana 500 VA atvēršana
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 5 līdz Ø 8

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,0 cm
1. iepakojuma platums	17,0 cm
1. iepakojuma garums	17,0 cm
1. iepakojuma svars	3,17 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	19,786 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācija publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------