

XACD22P3111

Pendant control station, Harmony XAC,
1 speed, 1 2-directional push button, 1
emergency stop, for XEDS3111/XENT1991

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACD

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Polipropilēns
Kontroles veids	Intuitīvs
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde
Sadalnes korpusa tips	Pilnībā gatavs lietošanai
Vadības stacijas lietojumprogramma	Viena ātruma pacēlāja motora vadība
Motora startera tips	Braukšana atpakaļgaitā
Vadības stacijas sastāvs	1 2 virzienu poga + 1 avārijas apturēšana
Vadības pogas veids	Apturēšanas spiedpoga Ø 30 mm 3 NC fiksēšana Pirmā virziena poga 2-polu pacelt, lēni Otrā virziena poga 2-polu zemāks, lēns
Produktu saderība	XEDS3111 atpakaļgaitas darbībai XENT1991 avārijas apturēšanai
Mehāniskā bloķēšana	Ar mehānisku bloķēšanu
Vadības stacijas krāsa	Dzeltens
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm ² ar vai bez kabeļa gala
Standarti	UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60661-1140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 50102
Mehāniskā izturība	3000000 cikli
Kabeļa ievade	Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 7...18 mm
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A XENT... 16 A XEDS...
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 Avārijas apturēšanas kontakts 400 V (piesārņojuma pakāpe 3)

[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1 4 kV avārijas apturēšanas kontakts
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Darbības spēks	28 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids aM
Nominālā darba jauda W	2200 W AC-3pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 2200 W AC-4pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums 3000 W AC-23Bpie 400 V
Elektriskā izturība	1000000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums 1000000 cikli AC-4 , 2200 Wpie 400 V , darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(1-2)P (5-6)P (3-4)P (7-8)P
Termināļu apraksts ISO nr.2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Termināļa identifikators	(13-14)NĒ (11-12)NC
Neto svars	0,41 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	32,0 cm
1. iepakojuma svars	547,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,958 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------