

# XACD22P3121

Pendant control station, Harmony XAC,  
1 speed, 1 2-directional push button, 1  
emergency stop, for XEDS3121/XENT1991

## Galvenā

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produktu klāsts                | Harmonija XAC          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kulonu vadības stacija |
| Ierīces īsais nosaukums        | XACD                   |

## Papildinošs

|                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadības stacijas tips                   | Dubultizolēts                                                                                                                                                   |
| Sadalnes korpusa materiāls              | Polipropilēns                                                                                                                                                   |
| Kontroles veids                         | Intuitīvs                                                                                                                                                       |
| Elektriskās ķēdes veids                 | Strāvas ķēde                                                                                                                                                    |
| Sadalnes korpusa tips                   | Pilnībā gatavs lietošanai                                                                                                                                       |
| Vadības stacijas lietojumprogramma      | Viena ātruma pacēlāja motora vadība                                                                                                                             |
| Motora startera tips                    | Braukšana atpakaļgaitā                                                                                                                                          |
| Vadības stacijas sastāvs                | 1 2 virzienu poga + 1 avārijas apturēšana                                                                                                                       |
| Vadības pogas veids                     | Apturēšanas spiedpoga Ø 30 mm 3 NC fiksēšana<br>Pirmā virziena poga 1 NĒ (bremzes) 2-polu pacelt, lēni<br>Otrā virziena poga 1 NĒ (bremzes) 2-polu zemāks, lēns |
| Produktu saderība                       | XEDS3121 atpakaļgaitas darbībai<br>XENT1991 avārijas apturēšanai                                                                                                |
| Mehāniskā bloķēšana                     | Ar mehānisku bloķēšanu                                                                                                                                          |
| Vadības stacijas krāsa                  | Dzeltens                                                                                                                                                        |
| Savienojumi - termināļi                 | Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ar vai bez kabeļa gala<br>Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar vai bez kabeļa gala                |
| Standarti                               | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60204-32                                                                                               |
| Aizsardzības ārstēšana                  | TH                                                                                                                                                              |
| Apkārējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                                                                     |
| Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                     |
| Vibrācijas pretestība                   | 15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| Triecienizturība                        | 100 gn atbilst IEC 60068-2-27                                                                                                                                   |
| Pārsprieguma kategorija                 | II klase atbilst IEC 60661-1140                                                                                                                                 |
| IP aizsardzības pakāpe                  | IP65 atbilst IEC 60529                                                                                                                                          |
| IK aizsardzības pakāpe                  | IK08 atbilst EN 50102                                                                                                                                           |
| Mehāniskā izturība                      | 3000000 cikli                                                                                                                                                   |
| Kabeļa ievade                           | Gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 7...18 mm                                                                                                                     |
| [Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva   | 10 A XENT...<br>16 A XEDS...                                                                                                                                    |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums    | 500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1<br>Avārijas apturēšanas kontakts 400 V (piesārņojuma pakāpe 3)                                                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 KV atbilst IEC 60947-1<br>4 kV avārijas apturēšanas kontakts                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakta darbība                              | Tūlītēja darbība                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darbības spēks                                | 28 N                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 6 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids aM                                                                                                                                                                                                               |
| Nominālā darba jauda W                        | 2200 W AC-3pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums<br>2200 W AC-4pie 400 V atbilst IEC 60947-3 A pielikums<br>3000 W AC-23Bpie 400 V                                                                                                                             |
| Elektriskā izturība                           | 1000000 Cikli AC-3 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums<br>1000000 cikli AC-4 , 2200 Wpie 400 V, darbības ātrums < 10 cikls/mn , slodzes koeficients = 0,4 atbilst IEC 60947-3 A pielikums |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (5-6)P<br>(1-2)P<br>(7-8)P<br>(15-16)NĒ<br>(13-14)NĒ<br>(3-4)P                                                                                                                                                                                                     |
| Termināļu apraksts ISO nr.2                   | (11-12)NC<br>(21-22)NC<br>(31-32)NC                                                                                                                                                                                                                                |
| Termināļa identifikators                      | (11-12)NC<br>(13-14)NĒ                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neto svars                                    | 0,41 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Iepakošanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 9,0 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 12,5 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 31,5 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 558,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S04      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 14       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 60,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 9,046 kg |

### Piedāvājiēt ilgspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|