

# XACA2153

Pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, pistol grip, 2 booted push buttons with NO + NC, 1 emergency stop NC



## Galvenā

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Produktu klāsts                | Harmonija XAC          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kulonu vadības stacija |
| Ierīces īsais nosaukums        | XACA pistoles rokturis |

## Papildinošs

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vadības stacijas tips                    | Dubultizolēts                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sadalnes korpusa materiāls               | Polipropilēns                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontroles veids                          | Intuitīvs                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektriskās ķēdes veids                  | Vadības ķēde                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sadalnes korpusa tips                    | Pilnībā gatavs lietošanai                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vadības stacijas lietojumprogramma       | Viena ātruma pacēlāja motora vadība                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vadības stacijas sastāvs                 | 2 booting spiedpogas + 1 avārijas apturēšana                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vadības pogas veids                      | Apturēšanas spiedpoga Ø 30 mm 1 NC fiksēšana<br>Pirmā spiedpoga 1 NC + 1 NO pacelt, lēni<br>Otrā spiedpoga 1 NC + 1 NO zemāks, lēns                                                                                                                                                                 |
| Produktu saderība                        | ZB2BE102 avārijas apturēšanai<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 katram virzienam                                                                                                                                                                                                                               |
| Mehāniskā bloķēšana                      | Ar mehānisku bloķēšanu                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vadības stacijas krāsa                   | Dzeltens                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Savienojumi - termināļi                  | Skrūvju skavu spaiļes , 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> ar vai bez kabeļa gala<br>Skrūvju skavu spaiļes , 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar vai bez kabeļa gala                                                                                                                                                    |
| Standarti                                | UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkta sertifikācija                   | CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vibrācijas pretestība                    | 15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Triecienizturība                         | 100 gn atbilst IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 60661-140                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 atbilst IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK08 atbilst EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mehāniskā izturība                       | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kabeļa ievade                            | Gumijas uzmaiva ar pakāpienu ieeju 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakta koda apzīmējums                 | A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva         | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakta darbība                              | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksimālā pretestība starp spailēm            | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darbības spēks                                | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtidžs veids gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominālā darba jauda W                        | 40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 120 V ,<br>slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 48 V ,<br>slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mn pie 24 V ,<br>slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (13-14)NĒ<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termināļu apraksts ISO nr.2                   | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termināļa identifikators                      | (13-14)NĒ<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neto svars                                    | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 6,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 12,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 32,100 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 372,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 15        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 6,159 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 120       |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 80,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 59,324 kg |

### Piedāvājiēt ilgspēju

|                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                   |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC             | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva              | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free         | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                   | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula              |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils         | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                          |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.                                     |

## Līguma garantija

---

Garantija

18 months

---