

XB6EAA21P

Monolithic push button, Harmony XB6E, round black flush, 16mm, spring return, 1CO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīta spiedpoga
Ierīces īssais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Melns flush
Kontaktlīgšanas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Savienojumi - termināļi	Izolēts stiprinājums , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis , iespīlēšanas jauda: <= 0,75 mm² AWG 19 ātrā savienotāja līgšana
Kontaktlīgšanas materiāls	Zelts sudrabs

Papildinošs

Neto svars	0,006 kg
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 60536
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Marķējums	CE
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm
Kontakta pretestība	50 mhmpe 1/6 V
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	3 A (ātrā savienotāja līgšana) 5 A
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 Apie 120 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 240 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 Apie 240 V , AC-13 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 120 V , AC-13 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 24 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 Apie 24 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1 0,2 Apie 125 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,15 Apie 125 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	100000 cikli , AC , 0,7 Apie 220 V atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 4520 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]cURus

Vibrācijas pretestība	1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	20,000 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	3,000 cm
2. iepakojuma garums	20,000 cm
2. iepakojuma svars	52,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	786,000 g

Piedāvāji iegtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------