

A9L16182

Modular surge arrester with pluggable
cartridge, Acti9 iPRD1 12.5r , 1 P, 230 V, with
remote transfert

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īssais nosaukums	IPRD1 12.5
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Kvalitātes zīmes	CE EAC VDE
Poļu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	20 kA
[Imax] maksimālā izlādes strāva	50 kA
[Iimp] impulsa strāva	Kopīgs režīms : 12,5 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	< 1,5 kV tips 1+2
Atlikusī strāva	0,9 mA L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	442 V L/PE 120 min izturēt 1455 V L/PE 200 ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais drošinātājs gG 160 A 120 kA standarta Saistītais ķēdes pārtraucējs Compact NSX160E 80 A 25 kA standarta
Vietējā signalizācija	Darbojas : mehāniskais indikators (balts) Dzīves beigas : mehāniskais indikators (sarkans)
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	2
Augstums	89 mm
Platums	18 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	171 g
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Materiāls	PA6
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (fāze) 10...25 mm² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (fāze) 10...35 mm² stingrs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 16...25 mm² elastīgs Tuneļa tipa terminālis (zeme) 16...35 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	189,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10,0 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	2,342 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	7,273 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.