



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLA
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Version	PLA
Nominal height	750 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 augšējā daļa 1 apakšējā daļa 2 sānu daļa 1 aizmugurējais panelis 1 durvis

Papildinošs

Ķermeņa tips	Aizzīmogota augšējā un apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām
Durvju tips	Vienkāršs priekšā
Durvju skaits	1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	2 punktu slēdzene, 5 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu
Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC&Nbsp;62208 UL 508 A
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&Nbsp;5 NEMA&Nbsp;3S NEMA&Nbsp;3 NEMA&Nbsp;12 NEMA&Nbsp;13 NEMA&Nbsp;2 NEMA&Nbsp;1 NEMA 3X NEMA 3R
Produkta sertifikācija	Veritas[RETURN]DNV Marine[RETURN]UL/cUL sarakstā
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (pilnībā noslēgts)
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262 (vienkāršas durvis)
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...90 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	44,500 cm
1. iepakojuma platums	76,000 cm
1. iepakojuma garums	78,000 cm
1. iepakojuma svars	23,600 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	166,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	108,800 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei