

Galvenā

Produkta klāsts	Modicon ABE7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pasīvā diskrēta I/O apakšbāze
Apakšbāzes tips	Zemu izmaksu apakšbāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...30 V atbilst IEC 61131-2
Kanālu skaits	16
Termināļa skaits kanālā	1
Savienojumi - termināļi	Skrūvju tipa spaiļes , 1 x 0,09...1 x 1,5 mm ² (AWG 28...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju tipa spaiļes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 12) ciets Skrūvju tipa spaiļes , 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 14) elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju tipa spaiļes , 2 x 0,09...2 x 0,75 mm ² (AWG 28...AWG 20) elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju tipa spaiļes , 2 x 0,2...2 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) ciets

Papildinošs

Supply voltage type	DC
Horizontālo rindu skaits	2
Produkta saderība	Modicon TSX Micro PLC Modicon Premium PLC
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) barošana IESLĒGTA 1 LED (dzintars) APP1
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A iekšējais drošinātājs , 5 x 20 mm , ātrs trieciens (PLC beigās)
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem (35 mm simetriska DIN sliede) Ar skrūvēm (cieta plāksne ar stiprinājuma komplektu)
Maksimālā barošanas strāva	1,8 A
Pašreizējais kanāls	0,5 A
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	1,8 A
Sprieguma kritums barošanas avota drošinātājam	0,3 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	2000 V spaiļes/montāžas sliedes
Instalācijas kategorija	II atbilst IEC 60664-1
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm ar plakans Ø 3,5 mm
Neto svars	0,33 kg

Vide

Produkta sertifikācija	GL[RETURN]DNV[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	750 °C izžušanas laiks < 30 s atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 10...150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV (kontaktpersona) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 8 kV (gaisu) 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret izstarotajiem laukiem	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) atbilst IEC 61000-4-3 3. līmenis
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C atbilst IEC 61131-2

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	21 cm
1. iepakojuma garums	29 cm
1. iepakojuma svars	611 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	6,96 kg

Piedāvāji ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.