



#### Galvenā

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | TeSys                                                                                                                        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Mehāniskais aizbīdņa bloks                                                                                                   |
| Produktu saderība              | LC1D40 3 fāzes + neitrāls AC<br>LP1D40 3 fāzes + neitrāls DC<br>LP1D65 3 fāzes + neitrāls DC<br>LC1D65 3 fāzes + neitrāls AC |
| [Uc] vadības ķēdes spriegums   | 42/48 V AC 50/60 Hz<br>42/48 V DC                                                                                            |

#### Papildinošs

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Montāžas vieta                       | Priekšējā puse              |
| Atslēgšanas kontrole                 | Rokasgrāmata<br>Elektriskās |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums | 690 V atbilst IEC 60947-5-1 |
| Nepieciešamā jauda VA                | 25 priekš ACstrāva          |
| Nepieciešamā jauda W                 | 30 W priekš DCstrāva        |
| Mehāniskā izturība                   | 500000 cikli                |
| Maksimālais darbības ātrums          | 1200 cikls/h                |
| Slodzes koeficients                  | 10 %                        |
| Neto svars                           | 0,07 kg                     |

#### Vide

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Produkta sertifikācija                   | UL[RETURN]CSA             |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP2X atbilst VDE 0106     |
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH atbilst IEC&nbsp;60068 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...55 °C               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C               |

#### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,7 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,2 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 6,5 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 99,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 32       |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 15,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 3,417 kg |

## Piedāvājiel ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                                                                  |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                                                                          |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|