



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mehāniskais aizbīdņa bloks
Produktu saderība	LC1D40 3 fāzes + neitrāls AC LP1D40 3 fāzes + neitrāls DC LP1D65 3 fāzes + neitrāls DC LC1D65 3 fāzes + neitrāls AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	256/277 V AC 50/60 Hz 256/277 V DC

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšējā puse
Atslēgšanas kontrole	Rokasgrāmata Elektriskās
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-5-1
Nepieciešamā jauda VA	25 priekš ACstrāva
Nepieciešamā jauda W	30 W priekš DCstrāva
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h
Slodzes koeficients	10 %
Neto svars	0,07 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,3 cm
1. iepakojuma platums	5,0 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	96,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes

RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------