

ZB6Z1B

Complete body for push buttons or selector switches, Harmony XB6, single contact, with body fixing collar, faston connector, 1NO

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Viss spiedpogu vai selektora slēdžu korpus
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Fiksācijas apkalnes materiāls	Plastmasas
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Kontaktlīdzes tips	1 NO
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
[Us] nominālais barošanas spriegums	<= 250 V

Papildinošs

CAD kopējais platums	18 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	40 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ
Neto svars	0,004 kg
Kontaktu lietošana	Standarta
Pozitīvs atvērums	Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	2 Mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	1,6 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa
Kontaktlīdzes materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 Apie 120 V , AC-15 , B300 1,5 Apie 240 V , AC-15 , B300 0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300
Elektriskā izturība	1000000 Ciklī , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 ciklī , DC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\lambda = 10 \exp(-8)$ pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

Standarti	JIS C 852 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,2 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	16,0 cm
1. iepakojuma svars	6,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	800,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------