

## ZB6Z2B

Complete body for push buttons or selector switches, Harmony XB6, single contact, with body fixing collar, faston connector, 1NC

### Galvenā

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktu klāsts                     | Harmonija XB6   |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Viss spiedpogu vai selektora slēdžu korpus                                  |
| Ierīces īsais nosaukums             | ZB6   |
| Fiksācijas apkakles materiāls       | Plastmasas  |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu   | 1   |
| Kontaktlīdzdas tips                 | 1 NC  |
| Kontakta darbība                    | Lēns pārtraukums  |
| Savienojumi - termināļi             | Faston savienotājs<br>Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | <= 250 V  |

### Papildinošs

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| CAD kopējais platums           | 18 mm  |
| CAD kopējais augstums          | 18 mm  |
| CAD kopējais dziļums           | 40 mm  |
| Termināļu apraksts ISO nr.1    | (11-12)NC  |
| Neto svars                     | 0,004 kg   |
| Kontaktu lietošana             | Standarta  |
| Pozitīvs atvērums              | Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums   |
| Operatīvie ceļojumi            | 1 Mm ( NC maina elektrisko stāvokli)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums)  |
| Darbības spēks                 | 2,5 N NC maina elektrisko stāvokli   |
| Kontaktlīdzdas materiāls       | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)  |
| Aizsardzība pret īssavienojumu | 6 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1  |
| [Ie] nominālā darba strāva     | 3 Apie 120 V , AC-15 , B300<br>1,5 Apie 240 V , AC-15 , B300<br>0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300<br>0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300  |
| Elektriskā izturība            | 1000000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība          | $\lambda = 10\exp(-8)$ pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4  |

### Vide

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | II klase atbilst IEC 61140 |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 atbilst IEC 60529     |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Standarti              | IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>JIS C&nbsp;4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1  |
| Produkta sertifikācija | GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA   |
| Vibrācijas pretestība  | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6   |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,5 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 7,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 7,0 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 6,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01     |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 100     |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 15,0 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 813,0 g |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |  |
|----------------------------|--|
| REACH regula               | <a href="#">REACH Deklarācija</a>  |
| REACH free of SVHC         | Yes  |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>   |
| Toxic heavy metal free     | Yes  |
| Mercury free               | Yes  |
| RoHS exemption information | <a href="#">Yes</a>  |
| Ķīnas RoHS regula          | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|