

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata analogās ievades komplekts
Komplekta sastāvs	STBAVI1255 modulis STBXTS2100, 6-galu atspere skavas savienotājs STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBXBA1000 bāze
Analogās ievades veids	Spriegums 0...10 V
Analogās ievades numurs	2
Analogās ievades izšķirtspēja	10 biti
Filtra veids	Viens zemas caurlaidības ieejas filtrs 25 Hz

Papildinošs

Absolūti maksimālā ievade	50 V DC
Atbildes laiks	5ms
Aukstā maiņa	Jā
Karstās maiņas atkāpšanās	Nē pamata NIM
Datu formāts	EN 61131-2 IEC 61131-2
Atjaunināšanas laiks	10 ms
Integrālā linearitāte	+/- 0,2 %FS
Diferenciālā linearitāte	Monotonisks
Ievades pretestība	400 kOhm
Maksimālā barošanas strāva sensoriem	100 mA pa ievades kanāliem
Maksimālā avota pretestība	1 kOhm
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,5 % no pilnas skalas 25 °C
Temperatūras novirze	+/-0,01 %/°C
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Izolācija starp kanāliem un sensora kopni	30V
Pievēršanās prasība	2 ievades vārdi
Produktu saderība	Montāžas bāze STBXBA1000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	30 mA pie 5V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY)
Neto svars	0,116 kg

Vide




Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija ATEX Cat 3G UL CSA C-Tick
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 % pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	+/-0,35 mmpie 10...58 Hz 3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	135,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,38 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	60,48 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	
Ķīnas RoHS regula	
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------