



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Jumta plāksne
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpus
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Metāla korpus Iekšējais korpus
Installation description	Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm
Nodrošināts aprīkojums	1 dziedzera plāksne 1 plāksne ar izgriezumiem
Standarti	IEC 61439-1 iežogojumam IEC 61439-2 iežogojumam
Produktu sertifikāti	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds plastmasas
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	35 mm
Dziļums	195 mm
Neto svars	0,52 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 iežogojumam
Triecienizturības klase (IK)	IK08

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	68,0 cm
1. iepakojuma svars	619,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	33
2. iepakojuma augstums	75,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm

2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	32,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei