



Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys LRD TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diferenciālais termiskās pārslodzes relejs
Ieīces īsaī nosaukums	LRD
Releīa lietoīumprogramma	Motora aizsardīība
Produktu saderīība	LC1D32 LC1D38 LC1D25 LC1D18
Tīkla veids	AC DC
Termiskās pārslodzes klase	10A klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardīības regulēīanas diapazons	12...18 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA Strāvas ķēde : 600 V atbilst UL Strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1

Papildinoīī

Tīkla frekvence	0...400 Hz
Montāīas atbalsts	Plāksne , ar īpaīiem piederumiem Dzelīceīīī , ar īpaīiem piederumiem Zem kontaktora
Atslēīīšanas sliekšnis	1,14 +/- 0,06 Ir atbilst IEC 60947-4-1
Papildkontaktā veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisā termiskā strāva	5 A priekīī signalizācijas ķēde
Pieīļaujāmā strāva	1,5 A pie 240 V AC-15 priekīī signalizācijas ķēde 0,1 A pie 250 V DC-13 priekīī signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darīa spriegums	690 V AC 0...400 Hz priekīī strāvas ķēde atbilst IEC 60947-4-1
Saistītā droīīnātāīa nomināīis	4 A gG priekīī signalizācijas ķēde 4 A BS priekīī signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsu izturīības spriegums	6 kV
Fāīes atteices jūtība	Izslēīīīšanas strāva 130 % no Ir divās fāīēs, pēīdējā pie 0
Kontroīes veids	Sarkans spiedpoga : stop Zīīis spiedpoga : atīestatīt
Temperatūras kompensāīija	-20...60 °C
Savienojuma solis	17,5 mm
Savienojumi - termīnāīī	Vadīības ķēde : skrūīvīju skavu spāīīes 2 kabelis(-ī) 1...2,5 mm² elastīīgs bez kabelā gala Vadīības ķēde : skrūīvīju skavu spāīīes 2 kabelis(-ī) 1...2,5 mm² elastīīgs ar kabelā galu Vadīības ķēde : skrūīvīju skavu spāīīes 2 kabelis(-ī) 1...2,5 mm² ciets bez kabelā gala Strāvas ķēde : cilīpas-gredīzenu spāīīes
Pieīvīīīīīšanas grieīzes moments	Vadīības ķēde : 1,7 Nm - īeslēīīīīts skrūīvīju skavu spāīīes Strāvas ķēde : 2,3 Nm - īeslēīīīīts cilīpas-gredīzenu spāīīes M4
Augīstums	66 mm

Platums	45 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,124 kg

Vide

Klimata izturība	Atbilst IACS E10
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...70 °C
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	Vibrācijas : 6 Gn atbilst IEC 60068-2-6 Triešieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7
Dielektriskā izturība	1,89 kVpie 50 Hz atbilst IEC 60947-1
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]RINA[RET GL[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,8 cm
1. iepakojuma platums	7,7 cm
1. iepakojuma garums	4,9 cm
1. iepakojuma svars	152,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,972 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------