

NSYCGX40

Kabeļu blīvslēga komplekts + uzgrieznis no nerūsējošā tērauda M40 AISI304L, IP68, UL apstiprināts

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļu blīvslēgs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT CRN) PanelSeT PanelSeT S3D) PanelSeT PanelSeT S3X)
Montāžas vieta	Korpasa dibens Korpasa augšdaļa
Kabeļa ievade	Kabeļu blīvslēgs M40
Ierīces sastāvs	1 kabeļu blīvslēgs 1 fiksācijas uzgrieznis 1 zīmogs
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Materiāls	Zīmogs: CR (hloroprēns) Korpusu: nerūsējošais tērauds AISI 304L

Papildinošs

Krāsa	pelēks
Fiksācijas režīms	Pieskrūvēts Pa riekstu
Augstums	49,6 mm
Neto svars	0,132 kg

Vide

Produkta sertifikācija	VDE
Liesmas slāpēšana	V2 atbilst UL 94
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...100 °C pastāvīgs -40...150 °C intermitējoša
IP aizsardzības pakāpe	IP68 atbilst IEC 60529 5 bāri, 30 min

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	167,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	28,500 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,748 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	80,000 cm

3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	85,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija