

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LXD1
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	440 V AC 50/60 Hz
Vidējā pretestība	1993 Ohm pie 20 °C
Slēgtas ķēdes induktivitāte	73 H
Produktu saderība	LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD
Mehāniskā izturība	15 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Izkrišana : 0,3...0,6 Uc pie 50/60 Hz (pie < 60 °C) Operatīvi : 0,8...1,1 Uc pie 50 Hz (pie < 60 °C) Operatīvi : 0,85...1,1 Uc pie 60 Hz (pie < 60 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	2...3 W pie 50/60 Hz

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
Neto svars	0,07 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,200 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	71,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,462 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------