

XB6ECD222P

Monolithic selector switch, Harmony XB6E,
square black 16mm projecting handle 2
positions 2CO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīts selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Signalizācijas vienības galvas forma	Kvadrāts
Operatora veids	Paliec uz vietas
Operatora profils	Melns standarta rokturis
Operatora pozīcijas informācija	2 pozīcijas
Kontaktligzdas tips	2 C/O
Kontakta darbība	Tūlītēja darbība
Savienojumi - termināļi	Izolēts stiprinājums , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis , iespīlēšanas jauda: ≤ 0,75 mm² AWG 19 ātrā savienotāja ligzda
Kontaktligzdas materiāls	Zelts sudrabs

Papildinošs

Neto svars	0,01 kg
Pārsprieguma kategorija	II atbilst IEC 60536
Marķējums	CE
Mehāniskā izturība	250000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm
Kontakta pretestība	50 mħmpie 1/6 V
Aizsardzība pret īssavienojumu	2 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	3 A (ātrā savienotāja ligzda) 5 A
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 Apie 120 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 240 V , AC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 Apie 240 V , AC-13 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 120 V , AC-13 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 24 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 Apie 24 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1 0,2 Apie 125 V , DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 0,15 Apie 125 V , DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	100000 cikli , AC , 0,7 Apie 220 V atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]cURus
Vibrācijas pretestība	1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	9 cm
1. iepakojuma garums	20 cm
1. iepakojuma svars	13 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	3 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	20 cm
2. iepakojuma svars	68 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	912 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------