

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Transformatora bloks
Produkta saderība	Gaismas bloks ar iebūvētu LED 24 V AC
Ierīces īsais nosaukums	ZBV
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , >= 1 x 0,22 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
[Us] nominālais barošanas spriegums	440...460 V AC pie 60 Hz

Papildinošs

CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	33,6 mm
CAD kopējais dziļums	46,6 mm
Neto svars	0,09 kg
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 60536
Barošanas sprieguma ierobežojumi	441...459 V
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5
Elektriskā sastāva kods	M6 P2
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	DNV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]BV[RETURN]CSA
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV saskarsmē atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,7 cm
1. iepakojuma platums	4,4 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	88 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,016 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	1024
3. iepakojuma augstums	60 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	1024 cm
3. iepakojuma svars	90,112 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------