

## Galvenā

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                | Modicon STB izplatīts I/O risinājums                                                                                                    |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Standarta analogās izvades komplekts                                                                                                    |
| Komplekta sastāvs              | STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs<br>STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs<br>STBAVO1250 modulis<br>STBXBA1000 bāze |
| Analogās izvades veids         | Spriegums : +/- 10 V<br>Spriegums : 0...10 V                                                                                            |
| Analogās izejas numurs         | 2                                                                                                                                       |
| Analogās izejas izšķirtspēja   | 11 biti + zīme , +/- 10 V<br>12 biti , 0...10 V                                                                                         |

## Papildinošs

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogā izejas strāva                             | 0,005 A                                                                               |
| Atbildes laiks                                    | 3&nbsp;ms                                                                             |
| Aukstā maiņa                                      | Jā                                                                                    |
| Hot swapping                                      | Jā standarta NIM                                                                      |
| Fallback                                          | Stāvoklis 0 pamata NIM<br>Lietotāja konfigurējams standarta NIM                       |
| Datu formāts                                      | EN 61131-2<br>IEC 61131-2                                                             |
| Atjaunināšanas laiks                              | 25 ms                                                                                 |
| Aizsardzības veids                                | Īssavienojuma aizsardzība                                                             |
| Integrālā linearitāte                             | +/- 0,1 %FS                                                                           |
| Diferenciālā linearitāte                          | Monotonisks                                                                           |
| Absolūtas precizitātes kļūda                      | +/- 0,5 % no pilnas skalas pie 25 °C                                                  |
| Temperatūras novirze                              | +/-0,01 %/°C                                                                          |
| Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni         | 1500 V uz 1 minūti                                                                    |
| Izolācija starp kanāliem un izpildmehānisma kopni | 30&nbsp;V                                                                             |
| Pievēršanās prasība                               | 2 blakus esoši ievades bāiti (moduļa un kanāla statusa diagnostika)<br>2 izejas vārdi |
| Produktu saderība                                 | Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105<br>Montāžas bāze STBXBA1000                   |
| [Us] nominālais barošanas spriegums               | 24&nbsp;V DC                                                                          |
| Piegāde                                           | Strāvas sadales modulis                                                               |
| Pašreizējais patēriņš                             | 45 mA pie 5&nbsp;V DC priekš loģiskā kopne                                            |
| Marķējums                                         | CE                                                                                    |
| Pārsprieguma kategorija                           | II                                                                                    |
| Statusa gaismas diode                             | 1 LED ( zaļš) moduļa statuss (RDY)<br>1 LED ( sarkans) moduļa kļūda (ERR)             |
| Dziļums                                           | 70 mm                                                                                 |
| Augstums                                          | 13,9 mm                                                                               |
| Platums                                           | 128,3 mm                                                                              |
| Neto svars                                        | 0,116 kg                                                                              |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta sertifikācija                   | UL[RETURN]CSA[RETURN]FM&nbsp;1.&nbsp;klases 2.&nbsp;divīzija                                                                                                |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2 atbilst IEC 60664-1                                                                                                                                       |
| Darbības augstums                        | <= 2000 m                                                                                                                                                   |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase                                                                                                                           |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | 0...60 °C ( bez)                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | 32...140 °F bez                                                                                                                                             |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C bez                                                                                                                                             |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...185 °F bez                                                                                                                                            |
| Relatīvais mitrums                       | 95 %pie 60 °C bez kondensāta                                                                                                                                |
| Vibrācijas pretestība                    | 3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede<br>5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede<br>+/-0,35 mmpie 10...58 Hz |
| Triecienizturība                         | 30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27                                                                                                              |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,5 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 8,0 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 13,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 137,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 28        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 4,262 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | PAL       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 448       |
| 3. iepakojuma augstums         | 60,0 cm   |
| 3. iepakojuma platums          | 80,0 cm   |
| 3. iepakojuma garums           | 448,0 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 61,376 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|