

XB4BS8446

Emergency stop switching off, Harmony XB4, metal, red mushroom 40mm, 22mm, trigger latching turn to release, 1NC with monitoring

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas izslēgšanas spiedpoga Avārijas apturēšanas spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB4
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Fiksācijas apkakles materiāls	Zamak
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Sprūda darbība un mehāniska fiksācija
Galvas tips	Standarta
Atiestatīt	Pagrieziet, lai atbrīvotu
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 40 mm , neatzīmēts
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm ² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , >= 1 x 0,34 mm ² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1

Papildinošs

Augstums	47 mm
Platums	40 mm
Dziļums	85 mm
Neto svars	0,117 kg
Ierīces montāža	Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm +/- 0,2 mm
Fiksācijas režīms	Nostiprinot apkakli ieteicamais griezes moments: 1 Nm (+/- 0,2 Nm)
Kontaktu lietošana	Uzraudzības kontakts
Pozitīvs atvērums	Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1,5 Mm (NC maina elektrisko stāvokli) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	47 N
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgNi) Sudraba sakausējums (AgSnO2)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 Apie 240 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1 3 Apie 120 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1 0,11 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,22 Apie 125V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1

Elektriskā izturība	300000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 300000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 110 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 300000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 300000 Cikli , DC-13 , 0,3 Apie 120 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 300000 cikli , DC-13 , 1 Apie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\Lambda < 10 \exp(-6)$ pie 5 V un 1 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ pie 17 V un 3,4 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 50E 12. veids atbilst UL 50E 4. veids atbilst UL 50E Tīps 4X atbilst UL 50E
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 60068-2-75
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60204-1 IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 ISO 13850 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 JIS C8201-1 JIS C8201-5-1 GB/T 14048.5 BS EN 60947-5-1 GOST IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]DNV[RETURN]CE[RETURN]CCC[RETURN]CB shēma[RETURN]UKCA[RETURN]EAC
Vibrācijas pretestība	5 gn ($f = 10 \dots 500$ Hz) atbilst IEC 60068-2-6 25 mm no smailes līdz virsotnei ($f = 2 \dots 10$ Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	129,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,880 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------