



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sānu panelis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpusi
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Metāla korpusi Iekšējais korpusi
Installation description	Kabīne - platums 400 mm , dziļums 400 mm Kabīne - platums 650 mm , dziļums 400 mm Kabīne - platums 800 mm , dziļums 400 mm
Komplekta sastāvs	2 sānu panelis Ceturtdaļas pagrieziņa stiprinājumi
Standarti	IEC 61439-1 iezogojumam IEC 61439-2 iezogojumam
Produkta sertifikāti	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	400 mm
Augstums	2000 mm
Neto svars	18,5 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 2

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 iezogojumam IP31 iezogojumam
Triecienizturības klase (IK)	IK08

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	48,0 cm
1. iepakojuma garums	207,0 cm
1. iepakojuma svars	19,68 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	97,0 cm
2. iepakojuma platums	120,0 cm
2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	414,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei